

Самозабуриваемые сваи ARCO с высокой производительностью

Гайки



Тип гайки/код		DR032S	DR032T	DR038S	DR038T	DR051T	DR076T	DR076M	DR090M	DR090MX	DR114
Изображение											
Усилие	кН	400	500	500	700	1100	1500	2500	1500	2500	1500
Размер ключа/диаметр	мм	46	46	52	60	75	100	101	101	114	127
Длина	мм	50	60	60	70	80	85	90	115	115	115
Вес	кг	0,5	0,5	0,7	1,0	1,8	2,5	--	1,5	3,7	--
Количество в бумажной коробке	шт	30	30	30	25	14	--	--	--	--	--

Тип S – выпуклая гайка. Используется только с выпуклыми пластинами. Компенсирует сдвиги до 10°.

Тип T – шестигранная гайка. Более высокая прочность на растяжение. Используется как с плоскими, так и с выпуклыми пластинами.

Тип M – гайка круглого сечения. Изготавливается из трубы. Используется только с плоскими пластинами.

Тип MX – гайка круглого сечения. Более высокая прочность на разрыв. Изготавливается из трубы. Используется только с плоскими пластинами.

Рым-болты

Тип рым-болта/код		GR032S	GR032T	DR038S	GR038T
Изображение					
Усилие	кН	400	500	500	700
Размер ключа/диаметр	мм	46	46	52	60
Длина	мм	50	60	60	70
Вес	кг	0,8	1,0	0,8	1,4
Количество в бумажной коробке	шт	25	--	25	--