

## Самозабуриваемые сваи ARCO с высокой производительностью

## Муфты



Тип муфты/код		MR032C	MR032S	MR032T	MR038C	MR038S	MR038T	MR051C	MR051T
Изображение									
Мощность	кН	400	400	500	450	450	700	1100	1100
Диаметр	мм	42	42	45	51	51	60	72	70
Длина	мм	125	160	150	160	200	180	150	180
Вес	мм	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	2,5	2,8	2,9
Кол-во штук в бумажной упаковке	шт	30	30	30	20	20	10	9	10

Тип муфты/код		MR076S	MR076T	MR090S	MR090T	MR114S	MR114T
Изображение							
Мощность	кН	1000	2500	1500	2500	2000	3200
Диаметр	мм	88,9	101	101	114	127	140
Длина	мм	230	230	230	230	230	230
Вес	мм	3,2	-	-	-	-	-
Кол-во штук в бумажной упаковке	шт	-	-	-	-	-	-

**Тип С – без центрального ограничителя**

**Тип S - без центрального ограничителя**

**Тип Т - с центральным ограничителем**

Обеспечивает наилучшую передачу ударных усилий. Применяется в бурильных станках с низким крутящим моментом

Обеспечивает высокое фронтальное давление при подаче цементного раствора до 30/60 бар

Обладает высокой прочностью на разрыв + центральный ограничитель. Используя специальную прокладку, можно работать с давлением до 400 бар (ARCO Jet Mono Fluid)