

Самозабуриваемые сваи ARCO с высокой производительностью

Штанги



Тип анкера		R32x5,6 Standard CE	R32x7,2 Standard	R32x5,2 Termic CE	R38x8,2 Standard	R38x5,2 Termic CE	R38X7,1 Termic CE	R51x9,4 Standard	R51x7 Termic CE
Код		RR03206S	RR03207S	RR03205T	RR03808S	RR03805T	RR03807T	RR05109S	RR05107T
Предельная нагрузка ft	кН	300	400	450	600	580	700	800	1000
Предел текучести FY 0,2	кН	240	320	380	450	480	600	630	800
Относительное удлинение Agt	%	> 12,0	> 15,0	> 5,0	> 15,0	> 5,0	> 5,0	> 15,0	> 5,0
Внешний диаметр	мм	32,0	32,0	32,0	38,0	38,0	38,0	51,0	51,0
Эффективный внешний диаметр	мм	31,3	31,3	31,3	38,0	38,0	38,0	50,4	50,4
Внутренний диаметр	мм	17,0	14,0	18,0	18,5	25,0	20,5	19,0	37,0
Толщина	мм	5,6	7,2	5,2	8,2	5,2	7,1	9,4	7,1
Среднее сечение	мм ²	450	530	430	750	530	680	1150	950
Вес	кг/м	3,5	4,2	3,3	6,2	4,2	5,5	9,4	7,5
Предел прочности на разрыв R	МПа	> 550	> 630	> 1100	> 630	> 1100	> 1100	> 630	> 1100
Предел текучести Reh	МПа	> 370	> 345	> 900	> 345	> 900	> 900	> 345	> 900
Удлинение	%	> 15,0	> 17,0	> 5,0	> 17,0	> 5,0	> 5,0	> 17,0	> 5,0
Тип резьбы		R32 левосторонняя резьба			R38 левосторонняя резьба			R51 левосторонняя резьба	
Количество штанг в пачке	шт	50			50			50	
Длины	м	1,2, 3, 4, 6, 12 (изготовление стержней других длин возможно по запросу)							

Тип анкера		R76x6,3 Termic CE	R76x8,0 Termic CE	R76X10,0 Termic CE	R90X8 Termic CE	R114X8 Termic CE
Код		RR07606T	RR07608T	RR07610T	RR09008T	RR11408T
Предельная нагрузка ft	кН	1400	1800	2200	2000	2600
Предел текучести FY 0,2	кН	1100	1400	1700	1500	1900
Относительное удлинение Agt	%	> 5,0	> 5,0	> 5,0	> 5,0	> 5,0
Внешний диаметр	мм	>76,0	76,0	76,0	90,0	114,0
Эффективный внешний диаметр	мм	>75,9	75,9	75,9	88,3	114,3
Внутренний диаметр	мм	64,0	60,0	56,0	71,2	95,5
Толщина	мм	6,3	8,0	10,0	8,0	8,0
Среднее сечение	мм ²	1300	1690	2050	1950	2550
Вес	кг/м	10,8	13,5	16,3	16,0	21,0
Предел прочности на разрыв R	МПа	> 1100	> 1100	> 1100	> 1100	> 1100
Предел текучести Reh	МПа	> 900	> 900	> 900	> 900	> 900
Удлинение	%	> 5,0	> 5,0	> 5,0	> 5,0	> 5,0
Тип резьбы		ARCO правосторонняя резьба			ARCO правосторонняя резьба	ARCO правосторонняя резьба
Количество штанг в пачке	шт	24			24	19
Длины	м	1,2, 3, 4, 6, 12 (изготовление штанг других длин возможно по запросу)				