

Самозабуриваемые сваи ARCO с непрерывной резьбой

Гайки и рым-болты



Гайки

Изображение							
Тип гайки		Стандартный тип – Сталь 500/550 Н/мм ²					
Код		DL20S	DL22S	DL25S	DL28S	DL32S	DL40S
Усилие	кН	175	210	270	340	440	690
Размер ключа	мм	36	--	41	46	50	65
Длина	мм	40	--	45	50	60	70
Вес	кг/м	0,25	--	0,30	0,45	0,60	1,20
Количество штук в бумажной упаковке	шт	100	--	50	40	40	20

Тип гайки		Тип термический – Сталь 950/1100 Н/мм ²					
Код		ML20T	ML22T	ML25T	ML28T	ML32T	ML40T
Усилие	кН	340	410	540	670	880	1380
Диаметр	мм	--	--	46	50	--	--
Длина	мм	--	--	65	70	--	--
Вес	кг/м	--	--	--	--	--	--
Количество штук в бумажной упаковке	шт	--	--	--	--	--	--

Рым-болты

Тип рым-болта		Стандартный тип – Сталь 500/550 Н/мм ²					
Код		GL20S	GL22S	GL25S	GL28S	GL32S	GL40S
Усилие	кН	175	210	270	340	440	690
Размер ключа		36	--	41	46	50	65
Длина	мм	40	--	45	50	60	70
Вес	кг/м	--	--	0,8	--	--	--
Количество штук в бумажной упаковке	шт	--	--	--	--	--	--

Тип рым-болта		Тип термический – Сталь 950/1100 Н/мм ²					
Код		GL20T	GL22T	GL25T	GL28T	GL32T	GL40T
Усилие	кН	340	410	540	670	880	1380
Диаметр	мм	--	--	--	--	--	--
Длина	мм	--	--	--	--	--	--
Вес	кг/м	--	--	--	--	--	--
Количество штук в бумажной упаковке	шт	--	--	--	--	--	--